

BRAUN SCOUTING CAM BLACK300 WiFi Solar 4K Mini 3MP CMOS



BESONDERHEITEN / OUTSTANDING FEATURES

- Für Tag- und Nachtaufnahmen – mit Black LEDs
- For day and night recording – with Black LEDs
- **WiFi & Solarpanel**
- **4K recording**

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Bildsensor / Sensor** 3MP
- **Speichermedium / Memory** micro SD (max. 256GB)
- **Objektiv / Lens** FOV=72°
- **Abmessungen / Dimensions** 126x90.5x81mm
- **Gewicht (ohne Batterien) / Weight (without batteries)** 263g
- **Display** 2" TFT LCD Farbdisplay / Color display
- **PIR-Sensor Erfassungswinkel / PIR sensor detection angle** 90°
- **PIR Sensorempfindlichkeit / PIR sensitivity** Hoch/Mittel/Gering / High/Middle/Low
- **IR LEDs** 22x (850 nm)
- **Max. Nachtsicht-/Auslösedistanz / Max night vision/trigger distance** 21m
- **Auslösezeit / Trigger speed** 0.3 sec
- **Belichtung / Exposure** Automatisch / Automatic
- **IR LEDs Reichweitenregulierung / IR LEDs range adjustment** Ja / Yes
- **Auslöseintervall / Trigger interval** 5/10/15/20/30/40/50 sec
1-10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 min
- **Bildauflösung / Picture resolution** 48/32/24/20/16/8/4/2 MP
- **Serienbilderstellung / Multiple pictures** 1/2/3/4/5 Bilder / Pictures
- **Videoauflösung / Video resolution** 4K/2.7K/1080p/720p 30fps
- **Videolänge / Video length** 5-59 sec / 1-10 min
- **Dateiformat / File format** JPG & AVI
- **Mikrofon / Microphone** Ja / Yes
- **Zeit- und Datumangabe / Time and Date imprint** Ja / Yes
- **Mondphasenangabe / Moon phase imprint** Ja / Yes
- **Temperaturangabe / Temperature imprint** Ja / Yes
- **Kennwortschutz / Password protection** 4 Ziffern / Digits
- **Aufnahmezeitraum / Timed recording** 1 min - 24 h
- **Zeitrafferaufnahmen / Timelapse** 1 sec - 24 h
- **Endlosaufnahme / Endless capture** Ja / Yes
- **Standby-Stromverbrauch / Standby current** 0.2 mA
- **Standby-Zeit / Standby time** ca. 6 Monate / Months
- **Anschlüsse / Interface** USB-C, microSD, 6V DC
- **Befestigungsmöglichkeiten / Mounting options** Gurt / 1/4" Stativgewinde
Strap / 1/4" screw thread
- **Einsatztemperatur / Operation temperature** -15°C ~ +60°C
- **Stromversorgung / Power supply** Solarpanel: 2600mAh Akku/battery (Li-Ion)
- **Optional:** 4x AA Batterie oder 6v 1.5A Netzteil
4x AA batteries or 6V 1.5A power adapter
- **Größe Netzstecker / Power connector size** 3.5x1.35mm
- **Wasserschutz-Grad / Water protection** IP65
- **Menüsprachen / Menu languages** Englisch/English, Deutsch/German,
Französisch/French, Spanisch/Spanish,
Niederländisch/Dutch, Italienisch/Italian,
Polnisch/Polish, Russisch/Russian,
Tschechisch/Czech, Slowakisch/Slovak
Ja / Yes (via APP)
Ja / Yes
Ja / Yes

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

- **Lieferumfang/Content:** Scouting Cam, USB-C Kabel / Cable, Befestigungsgurt / mounting strap, Bedienungsanleitung / User manual

Technische und Design-Änderungen vorbehalten. Technical and design changes or improvements reserved without prior notice.

