

**BRAUN Solarpanel für Wildkameras / Solar panel for scouting cameras 5200mAH****BESONDERHEITEN / OUTSTANDING FEATURES**

- Super niedriger Stromverbrauch bei Nulllast
- Super Low no-load power consumption
- Eingebaute Batterie
- Built-in battery

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Super niedriger Stromverbrauch bei Nulllast / Super Low no-load power consumption

Weniger als 300µA Ausgangsstrom bei Nulllast. Das bedeutet keinen Stromverbrauch an bewölkten, nebligen und regnerischen Tagen / Lower than 300µA output current for no-load. It means no power consumption during cloudy, foggy and rainy days

12µA Standby-Strom /standby current

- Extrem niedriger Stromverbrauch im Standby-Modus / Super low standby power consumption
- Niedrige Lichtumwandlungsrate / Low light conversion rate

2mA, die bei schwachem Licht (1600LUX) umgewandelt werden, um den Standby-Stromverbrauch der Kamera zu decken. / 2mA converted under low light condition (1600LUX) to supply camera's standby power consumption.

Mono-Chip-Computer zur Verwaltung des Lade- und Entladevorgangs, um Ladeprobleme zu vermeiden, wenn die Batterie leer ist. Das Solarmodul schaltet sich automatisch ein, wenn das Gerät angeschlossen wird. /

Mono-Chip Computer to manage charging and discharging to avoid charging problems when the battery runs out. Solar panel starts output automatically when device is connected.

18650, 5200MA
Output 1: 6V/2A
Output 2: 9V/1.3A
Output 3: 12V/1A

- Verwaltung der Lade- und Entladevorgänge / Management of charging and discharging

- Eingebaute Batterie / Built-in battery
- Multi Outputs

- Standby-Strom (kein Gerät angeschlossen) / Standby current (no device connected)
- Leerlaufstrom /No-load current
- Solarpanel

12µA
niedriger als / lower than 300µA
Einkristallines Silizium-PET 3W, 6V/500MA
Monocrystal Silicon PET 3W, 6V/500MA

- Anschlüsse / Interface

1. DC Input: 5V 2A, 5.5x2.1mm
2. DC Output 1: 6V 2A, 5.5x2.1mm
3. DC Output 2: 9V 1.3A, 5.5x2.1mm
4. DC Output 3: 12V 1A, 5.5x2.1mm
-20°C ~+60°C
5% - 90%
DC 5V/2A
IP66

- Einsatztemperatur / Operating Temperatur
- Betriebsluftfeuchtigkeit / Operating humidity
- Stromquelle / Power Source
- Schutzklasse / Protection class

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

- Lieferumfang/Content: Solar Panel, DC-Input-Kabel / cable: 5.5x2.1mm, Länge / length 1m (DC - USB), DC Output-Kabel / cable 1: 5.5x2.1mm---> 5.5x2.1mm, Länge / length 1.5m, DC Output-Kabel / cable 2: 5.5x2.1mm---> 4x1.7mm, Länge / length 1.5m, DC Output-Kabel / cable 3: 5.5x2.1mm---> 3.5x1.35mm, Länge / length 1.5m
Wandhalterung / Wall mount bracket, Bedienungsanleitung / User manual

Technische und Design-Änderungen vorbehalten. Technical and design changes or improvements reserved without prior notice.

